



Высокоплотные оптические решения

Андрей Алаев
Региональный представитель
по Уралу и Сибири





Оптическая кабельная подсистема



«Офисная» СКС

- Малая (до 24 ОВ) и средняя (до 96 ОВ) плотность портов в коммутационных узлах
- Статична
- Ограниченный список сетевых приложений (1G, 10G)





СКС ЦОД/серверной

- Высокая плотность портов (от 128 ОВ)
- Модульность
- Готовность к оперативным изменениям топологии
- Готовность к изменениям сетевых приложений
- Высокие требования к эргономике коммутационных конструктивов
- Минимизация пространства в шкафах и КНС
- Поддержка производителем

Сетевые приложения (протоколы) в ЦОД

Rate	Multimode		Reach	Duplex Parallel	Multi- wavelengths	Lane Rate
	PMD	Media				
25G	SR	1-Pair MM	100 m	2	1	25G
	SR4	4-Pair MM	150 m	8	1	10G
40G	FR	1-Pair SM	2 km	2	1	40G
	LR4	1-Pair SM	10 km	2	4	10G
	ER4	1-Pair SM	40 km	2	4	10G
50G	SR	1-Pair MM	100 m	2	1	50G
	FR	1-Pair SM	2 km	2	1	50G
	LR	1-Pair SM	10 km	2	1	50G
100G	SR2	2-Pair MM	100 m	4	1	50G
	SR4	4-Pair MM	100 m	8	1	25G
	SR10	10-Pair MM	150 m	20	1	10G
	DR	1-Pair SM	500 m	2	1	100G
	LR4	1-Pair SM	2 km	2	1	25G
	ER4	1-Pair SM	10 km	2	4	25G
200G	SR1.4	1-Pair MM	100 m	2	4	50G
	SR4	4-Pair MM	100 m	8	1	50G
	DR4	4-Pair SM	500 m	8	1	50G
	FR4	1-Pair SM	2 km	2	4	50G
400G	LR4	1-Pair SM	10 km	2	4	50G
	SR4.2	4-Pair MM	OM4-100 m/ OM5-150 m	8	2	50G
	SR8	8-Pair MM	100 m	16	1	50G
	SR16	16-Pair MM	100 m	32	1	25G
	DR4	4-Pair SM	500 m	8	1	100G
	FR8	1-Pair SM	2 km	2	8	50G
	LR8	1-Pair SM	10 km	2	8	50G




VR (MM)	Short Reach	50 m
SR (MM)	Short Reach	100 - 150 m
DR (SM)	Data Center Reach	500 m
FR (SM)	Fiber Reach	2 km
LR (SM)	Long Reach	2 - 10 km
ER (SM)	Extended Reach	10 - 40 km

1 km = 1000 m

Оптические шнуры для высокой плотности

LCHD Uniboot


- Дуплексный круглый диаметром 2мм LSZH
- Прецизионный ферул
- OM3, OM4, OS2 ULL
LCDHD-LCDHD



SENKO®
Advanced Components

LCD Push-Pull-Boot (PPB)



- Дуплексный круглый диаметром 1,8мм FRNC/LSZH
- Прецизионный ферул
- Смена полярности без применения инструмента
- Удобное подключение и отключение благодаря хвостовику типа Push-pull-boot
- OM3, OM4, OM5, OS2(UPC/APC) ULL
LCDPPB-LCDPPD



USCONEC

MDC (VSFF)

- Дуплексный круглый диаметром 1,8мм FRNC/LSZH
- Прецизионный ферул
- Смена полярности без применения инструмента
- Удобное подключение и отключение благодаря хвостовику типа Push-pull-boot
- OM4, OS2(UPC/APC) ULL
LCDPPB-MDC
MDC-MDC



FiberLink - кабельные сборки

ПАТЧКОРДЫ (ШНУРЫ)

- Количество волокон 12
- Тип кабеля - кабель круглый диэлектрической конструкции
- Наружный диаметр кабеля - 2.0 мм
- Типы волокон - OM4, OM5, OS2 (G.652.D Ultra)
- Стандартные длины - 1/2/3/5/7/10...35 (+5) м
- Гендерность - female (предустановлена, может быть изменена на male)



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

- Количество волокон 8/12/16/24
- Тип кабеля - кабель круглый диэлектрической конструкции
- Наружный диаметр кабеля - 3.0 мм (12 OB), 3.8 мм (24 OB)
- Типы волокон - OM4, OM5, OS2 (G.652.D Ultra)
- Стандартные длины - 1/2/3/5/7/10...100 (+5) м
- Гендерность - male/female (предустановлена, может быть изменена)




МАГИСТРАЛЬНЫЕ

- Количество волокон 12/16/24/48/72/96/144
- Тип кабеля - круглый диэлектрической конструкции с двойной оболочкой усиленный для сборок на 12/24 OB, круглый с микро-модулями для сборок на 48/72/96/144 OB
- Наружный диаметр кабеля – от 3 до 8,4мм
- Типы волокон - OM4, OM5, OS2 (G.652.D Ultra)
- Стандартные длины – 10...60 (+5м), 70...180 (+10м)
- Гендерность - male (предустановлена, может быть изменена на female)



FlexTray – панели, кассеты, адаптеры

До 256 ОВ на 1HU
MDC




ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ
КАССЕТЫ C2



FT кабельный органайзер
фронтальный



До 144 ОВ на 1HU
LC
До 72 МРО/МТР
на 1HU



АДАПТЕРНЫЕ
ПЛАТЫ A2



Заглушка



12 гнезд RJ-45



6 гнезд RJ-45




До 96 ОВ на 1HU



КАССЕТЫ ПОД
СВАРКУ C2

Кассеты c2 и адаптерные платы A2




MTP 8



MTP/MPO 12




2x MTP 8




3x MTP 8
2x MTP/MPO 12
1x MTP 24




2x MTP 16




MDC - 2x MTP 16




3x MTP/MPO 12




MDC - 4x MTP 16




12x LCD



18x LCD









12x MPO/MTP



18x MPO/MTP





FlexTray – универсальное решение



SmartFlex - Решение для подключения блэйд-коммутаторов




Шасси 2U



Кассета для подключения
48-портового лезвия
коммутатора Brocade DSX

CURRENT – оптические кассеты

Претерминированные



Высота – 1/3 U

- Дуплексные

LC - до 144 ОВ

MDC, SN – до 288 ОВ

- Многоволоконные

MTP 8/12/24, MTP 16 – до 72

- Ultra Low Loss OM4, OM5, OS2

Поддержка PWebTrack


Фронтальные



Конверсионные




Адаптерные



Под сварку





CERCIS – оптические панели



- 3 выдвижных лезвия на 1 U
- 1, 2, 4 U
- Количество волокон на 1 U
LC duplex – до 144
MDC или SN – до 288
MTP(16) – до 1152

- Защитная откидная фронтальная крышка
- Съемная магнитная полоса для маркировки портов



CERCIS – оптические панели




- Комбинирование кассет/адаптеров разных форматов в одном лезвии
- Возможность установки кассеты с фронта/тыла
- Перестановка фронтальных организаторов

JUNIPERUS – оптический кросс


- Установка вдоль стены и/или в рядах серверных шкафов ЦОД
- Высота - 47U
- Количество волокон на 1 шкаф
LC дуплекс – до 3384
MTP – до 20304
- Заднее расположение 19" монтажных профилей – полный фронтальный доступ
- Надежная и легкая алюминиевая конструкция каркаса шкафов
- Легкосъемные боковые панели и двери с двухточечной системой блокировки, с защитой от несанкционированного доступа



JUNIPERUS – оптический кросс



ДЛИНЫ ШНУРОВ МЕЖДУ ЗОНАМИ КОММУТАЦИИ, м						
	A	B	C	D	E	F
A	3.5	5	9	8	10	9
B	5	3.5	8	5	9	6
C	9	9	3.5	5	9	8
D	8	5	5	3.5	8	5
E	10	9	9	8	3.5	5
F	9	9	9	5	5	3.5



Мы предлагаем

- Поддержка перспективных сетевых приложений
- Локальные разработка и производство
- Актуализация продуктов на основе требований заказчиков
- Лучшие комплектующие и материалы
- Передовое технологическое оборудование
- Проверенные практики управления качеством
- Профессиональные и проверенные дистрибьюторы и партнеры
- СКС Patchwork™ – оптические и медные компоненты для кабельной инфраструктуры ЦОД

Производство компании PATCHWORK™ сертифицировано по стандарту ISO 9001:2015 и имеет **сертификат продукции собственного производства** выданный Торгово-промышленной палатой РБ.



Благодарю за внимание

ООО “ПЭТЧВОРК”

Республика Беларусь, г. Минск, 220018, ул. Шаранговича, 19-704Б

тел. 8 017 259 05 34

www.patchwork.by

Представительство ООО “ПЭТЧВОРК” в РФ

г. Москва, 125212, Ленинградское ш., 43А

Андрей Алаев

Региональный представитель

по Уралу и Сибири

г. Екатеринбург

+7 922 20 40 618

aalaev@patchwork.by

